

Dane aktualne na dzień: 30-12-2020 04:07

Link do produktu: <https://altech24.eu/blebox-pilot-uremote-pro-bialy-wifi-p-130.html>



## BleBox pilot uRemote PRO biały WiFi

Cena	<b>159,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>uRemote Pro biały</b>
Producent	<b>blebox</b>

### Opis produktu



µRemote to pierwszy pilot czwartej generacji. Przy jego pomocy można sterować wszystkimi urządzeniami w domu i ogrodzie. Konfigurowany z aplikacji, ładowany jak smartfon... Po prostu smart.

#### **uRemote PRO biały - z metalowymi wykończeniami**

- kontroluj każde urządzenie za pomocą pilota;
- µRemote możesz ładować zwykłą ładowarką do smartfona;
- sprzężenie zwrotne poinformuje Cię o wykonaniu rozkazu;
- steruj wieloma urządzeniami jednocześnie.

---

## **Steruj wszystkim**

Dzięki pilotowi możesz kontrolować każde urządzenie (bramy, rolety, oświetlenie) oparte o technologię microWiFi.

## **Dwukierunkowa komunikacja**

μRemote oprócz możliwości wysyłania poleceń poinformuje Cię również o ich wykonaniu. Za pomocą wizualizacji optycznej, a w wersji μRemotePro również w postaci wibracji będziesz wiedział czy wydane polecenie zostało wykonane.

## **Dwie odstony**

W sprzedaży dostępne są dwie wersje Basic i Pro. Wersja Pro to elegancki pilot z metalowymi wykończeniami, wersja Basic to dobry sposób na pilot zapasowy.

## **Bądź bezpieczny**

Nie martw się o swój dom, garaż czy biuro. W przypadku zgubienia lub kradzieży µRemote w dowolnej chwili możesz usunąć jego dostęp za pomocą aplikacji wBox.

## SPECYFIKACJA

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

podstawowe cechy							
ilość przycisków		▶	4	sygnalizacja		▶	dioda LED RGB
ilość obsługiwanych urządzeń na kanał		▶	3	czas pracy na pojedynczym ładowaniu		▶	2 lata
sprzężenie haptyczne		▶	tak	ładowanie		▶	standardowa ładowarka microUSB 5V (nie dołączona)
cechy fizyczne urządzenia							
wymiary		▶	72 x 39 x 13 mm	zasilanie		▶	akumulator litowo-polimerowy
obudowa		▶	wysokiej jakości tworzywo ABS, w wersji PRO metalowe elementy	temperatura pracy sterownika		▶	od 0 do + 40°C
właściwości komunikacyjne							
częstotliwość transmisji		▶	2.4 GHz	protokół transmisji		▶	µWiFi
rodzaj transmisji		▶	z potwierdzeniem, szyfrowana	zasięg		▶	do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach (zależy od konstrukcji i ukształtowania terenu)
szyfrowanie		▶	pęk kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych eliptycznych i negocjacją klucza przy każdej transmisji				

