

Dane aktualne na dzień: 11-04-2025 20:39

Link do produktu: <https://altech24.eu/blebox-pilot-uremote-pro-czarny-wifi-p-128.html>

BleBox pilot uRemote PRO czarny WiFi



| | |
|----------------|---------------------------|
| Cena | 159,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Kod producenta | uRemote Pro czarny |
| Producent | blebox |

Opis produktu



µRemote to pierwszy pilot czwartej generacji. Przy jego pomocy można sterować wszystkimi urządzeniami w domu i ogrodzie. Konfigurowany z aplikacji, ładowany jak smartfon... Po prostu smart.

uRemote PRO czarny - z metalowymi wykończeniami

- kontroluj każde urządzenie za pomocą pilota;
- µRemote możesz ładować zwykłą ładowarką do smartfona;
- sprzężenie zwrotne poinformuje Cię o wykonaniu rozkazu;
- steruj wieloma urządzeniami jednocześnie.

Steruj wszystkim

Dzięki pilotowi możesz kontrolować każde urządzenie (bramy, rolety, oświetlenie) oparte o technologię microWiFi.

Dwukierunkowa komunikacja

μRemote oprócz możliwości wysyłania poleceń poinformuje Cię również o ich wykonaniu. Za pomocą wizualizacji optycznej, a w wersji μRemotePro również w postaci wibracji będziesz wiedział czy wydane polecenie zostało wykonane.

Dwie odstony

W sprzedaży dostępne są dwie wersje Basic i Pro. Wersja Pro to elegancki pilot z metalowymi wykończeniami, wersja Basic to dobry sposób na pilot zapasowy.

Bądź bezpieczny

Nie martw się o swój dom, garaż czy biuro. W przypadku zgubienia lub kradzieży μ Remote w dowolnej chwili możesz usunąć jego dostęp za pomocą aplikacji wBox.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| podstawowe cechy | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------------------------------|---|--|
| ilość przycisków | ▶ | 4 | sygnalizacja | ▶ | dioda LED RGB |
| ilość obsługiwanych urządzeń na kanał | ▶ | 3 | czas pracy na pojedynczym ładowaniu | ▶ | 2 lata |
| sprzężenie haptyczne | ▶ | tak | ładowanie | ▶ | standardowa ładowarka microUSB 5V (nie dołączona) |
| cechy fizyczne urządzenia | | | | | |
| wymiary | ▶ | 72 x 39 x 13 mm | zasilanie | ▶ | akumulator litowo-polimerowy |
| obudowa | ▶ | wysokiej jakości tworzywo ABS, w wersji PRO metalowe elementy | temperatura pracy sterownika | ▶ | od 0 do +40°C |
| właściwości komunikacyjne | | | | | |
| częstotliwość transmisji | ▶ | 2.4 GHz | protokół transmisji | ▶ | μ WiFi |
| rodzaj transmisji | ▶ | z potwierdzeniem, szyfrowana | zasięg | ▶ | do 100 m w terenie otwartym, do 40 m w budynkach (zależy od konstrukcji i ukształtowania terenu) |
| szyfrowanie | ▶ | pekł kluczy 512 bitowych, z wykorzystaniem krzywych eliptycznych i negocjacją klucza przy każdej transmisji | | | |

