

Link do produktu: <https://altech24.eu/centralka-nano1-kanalowa-odbiornik-radiowy-podtynkowy-p-175.html>



## Centralka NANO1-kanalowa odbiornik radiowy podtynkowy

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Cena           | <b>165,00 zł</b>  |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b> |
| Kod producenta | <b>1611115</b>    |
| Producent      | <b>YOODA</b>      |

### Opis produktu

## Centralka NANO odbiornik radiowy podtynkowy

### 1 - Kanałowy

- Centralka NANO pozwala na sterowanie napędem za pomocą wybranego pilota oraz przełącznika bez podtrzymania (klawiszowego lub kluczykowego),
- Możliwość podłączenia oświetlenia,
- Niewielki rozmiar pozwala na zamontowanie jej w puszcze elektrycznej pod przełącznikiem,
- Centralka kompatybilna jest ze wszystkimi urządzeniami marki YOODA.

### Specyfikacja:

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Częstotliwość:       | 433 MHz                                                           |
| Zasięg:              | do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach |
| Wymiary:             | 51 x 51 x 27 mm                                                   |
| Napięcie zasilania:  | 230 V / 50 Hz                                                     |
| Napięcie na wyjściu: | 230 V / 50 Hz                                                     |
| Stopień ochrony:     | IP 30                                                             |
| Temperatura pracy:   | 0°C ± 50°C                                                        |
| Sterowanie:          | możliwość sterowania 1 napędem                                    |
| Moc wyjściowa:       | 300 W                                                             |
| Pamięć:              | do 20 nadajników                                                  |

---

## Dane Techniczne

Częstotliwość:

433 MHz

Zasięg:

do 200 metrów na terenie otwartym, do 35 metrów w pomieszczeniach

Wymiary:

51 x 51 x 27 mm

Napięcie zasilania:

230 V / 50 Hz

Napięcie na wyjściu:

230 V / 50 Hz

Stopień ochrony:

IP 30

Temperatura pracy:

0°C ± 50°C

Sterowanie:

możliwość sterowania 1 napędem

Moc wyjściowa:

300 W

Pamięć:

do 20 nadajników