

Link do produktu: <https://altech24.eu/pilot-inel-pil-09dl-9-kanalowy-czarny-p-121.html>



Pilot INEL PIL-09DL 9 - Kanałowy - Czarny -

Cena	140,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	PIL-09DL Czarny
Producent	INEL

Opis produktu

**PILOT INEL
PIL-09DL
- CZARNY -**

9 - Kanałowy

Góra / Stop / Dół

Dziewięciokanałowy pilot wyposażony w czytelny wyświetlacz LCD pokazujący numer kanału. Pilot wyświetla kierunek pracy napędu, komunikat o rozładowanej baterii oraz tryb lamelowania. Występuje w dwóch wariantach kolorystycznych obudowy: białym i czarnym. Magnetyczna zawieszka zapewnia nowoczesny design i wygodę obsługi przy podnoszeniu i odkładaniu pilota. Zasilanie - bateria CR-2430.

Cechy produktu:

- obsługa 9 niezależnych odbiorników i/lub grup odbiorników
- wyświetlacz LCD pokazujący numer kanału

-
- praca w trybie żaluzjowym (ustawienie kąta lameli)
 - zasilany bateryjnie
 - magnetyczna zawieszka zapewnia nowoczesny design i wygodę obsługi
 - występuje w 3 wersjach kolorystycznych: biały, czarny oraz biało-czarny
 - zestaw zawiera: pilota z magnetyczną zawieszką oraz baterię CR-2430

Dane techniczne:

- wymiary: 130×45×12 mm
- zasilanie: 3V (bateria CR-2430)
- temperatura pracy: od -10°C do +55°C
- częstotliwość pracy: 433,92 MHz

Oferujemy szeroką gamę pilotów wyróżniających się nowoczesnym i estetycznym wzornictwem.

Zastosowanie kodów krocących zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W naszej ofercie znajdują się małe, poręczne piloty breloczkowe, piloty naścienne, piloty klasyczne tzw. przenośne oraz podtynkowe.

Nasze najbardziej zaawansowane piloty posiadają następujące cechy:

- obsługa do 99 niezależnych odbiorników i/lub grup odbiorników
- zegar i kalendarz z funkcją astro, która umożliwia automatyczną realizację programów czasowych
- możliwość stworzenia 32 scenariuszy programowania czasowego
- czytelny, podświetlany wyświetlacz graficzny, który obrazuje: kierunek pracy napędu, numer kanału, dzień tygodnia i godzinę
- możliwość stworzenia opisu poszczególnych kanałów dedykowanych pomieszczeniom w obiekcie (do 16 znaków alfanumerycznych)
- praca w trybie żaluzjowym (ustawienie kąta lameli)
- funkcja rozszczelnienia rolet/żaluzji
- menu w 4 wersjach językowych: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim