

Link do produktu: <https://altech24.eu/silnik-do-rolet-zewnetrznych-inel-yygl35sh-6nm28-n-6sh-p-143.html>

## Silnik do rolet zewnętrznych INEL YYGL35SH 6NM/28 N-6SH



Cena	<b>145,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Kod producenta	<b>YYGL35SH-6/28 N-6SH</b>
Producent	<b>INEL</b>

### Opis produktu

## Silnik INEL N-6SH YYGL35SH-6/28 Mechaniczne Krańcówki 6NM/28obrotów

Silnik do rolet z wbudowanymi mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.  
Zastosowanie z rurą nawojową  $\varnothing$  40mm.  
Szybkość 28/obrotów/min.  
Udźwig do 11kg.

N-6SH Silnik rurowy 6Nm 230V krótki (390mm) do rury oktagonalnej o średnicy 40mm. Moment obrotowy silnika wynosi 6Nm przy 17 obrotach na minutę. W skład kompletu wchodzi niezbędne akcesoria.

**MECHANICZNE KRAŃCÓWKI** - krańcówki ustawiane ręcznie za pomocą dołączonego pokrętła regulacyjnego.

**STEROWANIE KLAWISZOWE** - sterowanie pracą siłownika klawiszem za pomocą połączenia przewodowego.

**Wszystkie silniki INEL posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek przegrzania - silnik wyłącza się automatycznie po 4 minutach ciągłej pracy.**

**Proces instalowania i programowania (ustawiania pozycji krańcowych) naszych silników został maksymalnie uproszczony.**

---

### Specyfikacja:

- Stosowany z rurą: SW 40
- Moment obrotowy: 6 Nm
- Liczba obrotów: 28/min
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: siłownik, wieszak, zawlecзки, adapter i zabierak do rury SW 40, klucz do regulacji położeń krańcowych, instrukcja PL, opakowanie

### Dane Techniczne

<b>Zastosowanie do rury</b>	Ø40
<b>Sterowanie przewodowe</b>	TAK
<b>Sterowanie radiowe</b>	NIE
<b>Detekcja przeszkód</b>	NIE
<b>Detekcja oblodzenia</b>	NIE
<b>Prędkość obr/min</b>	28obr/min
<b>Moment obrotowy NM</b>	6 NM
<b>Ustawienia Krańcowe</b>	Mechaniczne
<b>Długość całkowita</b>	395
<b>Pobór mocy</b>	81
<b>Napięcie zasilania</b>	230 V AC
<b>Stopień zabezpieczenia</b>	IP 44