

Link do produktu: <https://altech24.eu/silnik-do-rolet-zewnetrznych-yooda-45r-40nm15-p-284.html>

Silnik do rolet zewnętrznych YOODA 45R-40NM/15



Cena	399,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	1204015
Producent	YOODA

Opis produktu

Silnik YOODA 45R-40/15

Mechaniczne Krańcówki

40NM 15obrotów/min.

- Napęd typu R przeznaczony jest do zautomatyzowania pracy rolet,
- Posiada wbudowany odbiornik radiowy, który umożliwia bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota,
- Wbudowane mechaniczne wyłączniki krańcowe, umożliwiają zatrzymanie silnika w ustalonej pozycji rolety,
- Posiada mikrowyłącznik ułatwiający programowanie nadajnika,
- Do każdego napędu można zaprogramować maksymalnie 20 nadajników,
- Napęd jest kompatybilny z jednokierunkowymi nadajnikami marki YOODA.

Silnik do rolet z wbudowanymi mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.

Zastosowanie z rurą nawojową Ø 50, 60mm, 70mm

Szybkość 15/obrotów/min.

Udźwig do 72kg.

MECHANICZNE KRAŃCÓWKI - krańcówki ustawiane ręcznie za pomocą dołączonego pokrętła regulacyjnego.

STEROWANIE RADIOWE- sterowanie pracą siłownika za pomocą radiowego

połączenia bezprzewodowego.

Wszystkie silniki YOODA posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek przegrzania - silnik wyłącza się automatycznie po 4 minutach ciągłej pracy.

Proces instalowania i programowania (ustawiania pozycji krańcowych) naszych silników został maksymalnie uproszczony.

Współpracuje ze wszystkimi pilotami marki YOODA

Specyfikacja:

Moment obrotowy:	40 Nm
Prędkość:	15 obr./min.
Ilość obrotów:	22
Waga:	2,73 kg
Pobór mocy:	198 W
Natężenie:	0,86 A
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Długość całkowita:	640 mm
Średnica napędu:	Ø45

Komplet zawiera: siłownik, wieszak, zawlecзки, adapter i zabierak do rury SW 60, klucz do regulacji położenia krańcowych, instrukcja PL, opakowanie

Dane Techniczne

Moment obrotowy:	40 Nm
Prędkość:	15 obr./min.
Ilość obrotów:	22
Waga:	2,73 kg
Pobór mocy:	198 W
Natężenie:	0,86 A
Zasilanie:	230 V / 50 Hz
Długość całkowita:	640 mm
Średnica napędu:	Ø45