

Link do produktu: <https://altech24.eu/silnik-inel-radio-yygl45r-20nm15-n-20r-fi60-p-119.html>

## Silnik INEL RADIO YYGL45R 20NM/15 N-20R FI60



|                |                            |
|----------------|----------------------------|
| Cena           | <b>229,00 zł</b>           |
| Dostępność     | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki   | <b>24 godziny</b>          |
| Kod producenta | <b>YYGL45R-20/15 N-20R</b> |
| Producent      | <b>INEL</b>                |

### Opis produktu

## Silnik INEL YYGL45R-20/15 N-20R Wbudowany sterownik radiowy Mechaniczne Krańcówki 20NM/15obrotów

Silnik do rolet z wbudowanym sterownikiem radiowym oraz mechanicznymi wyłącznikami krańcowymi.

Zastosowanie z rurą nawojową  $\varnothing$  50, 60, 70mm

Szybkość 15/obrotów/min.

Udźwig do 42kg.

**MECHANICZNE KRAŃCÓWKI** - krańcówki ustawiane ręcznie za pomocą dołączonego pokrętła regulacyjnego.

**STEROWANIE RADIOWE**- sterowanie pracą siłownika za pomocą radiowego połączenia bezprzewodowego.

**Wszystkie silniki INEL posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek przegrzania - silnik wyłącza się automatycznie po 4 minutach ciągłej pracy.**

**Proces instalowania i programowania (ustawiania pozycji krańcowych) naszych silników został maksymalnie uproszczony.**

---

**Współpracuje z następującymi pilotami:**

**PIL02XB,  
PIL04XB,  
PIL-01PT,  
PIL-01/04NS,  
PIL-01/05/09/19PM,  
PIL-19/99PMT,  
PIL-01/05/09/19DL  
PIL-19/99DLT**

**Specyfikacja:**

- Stosowany z rurą: SW 50, 60, 70
- Całkowita długość siłownika: 440 mm
- Moment obrotowy: 20 Nm
- Liczba obrotów: 15 min<sup>-1</sup>
- Prąd znamionowy napędu: 0,68 A
- Pobór mocy: 156 W
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: siłownik, wieszak, zawlecзки, adapter i zabierak do rury SW 60, klucz do regulacji położeń krańcowych, instrukcja PL, opakowanie

**Dane Techniczne**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Zastosowanie do rury</b>   | Ø50, 60, 70 |
| <b>Sterowanie przewodowe</b>  | NIE         |
| <b>Sterowanie radiowe</b>     | TAK         |
| <b>Detekcja przeszkód</b>     | NIE         |
| <b>Detekcja oblodzenia</b>    | NIE         |
| <b>Prędkość obr/min</b>       | 15obr/min   |
| <b>Moment obrotowy NM</b>     | 20 NM       |
| <b>Ustawienia Krańcowe</b>    | Mechaniczne |
| <b>Długość całkowita</b>      | 440mm       |
| <b>Pobór mocy</b>             | 156W        |
| <b>Napięcie zasilania</b>     | 230 V AC    |
| <b>Stopień zabezpieczenia</b> | IP 44       |