

Link do produktu: <https://altech24.eu/silnik-inel-radiowy-wykrywanie-przeciazenia-20nm15-n-20pr-fi60-p-118.html>



Silnik INEL RADIOWY WYKRYWANIE PRZECIĄŻENIA 20NM/15 N-20PR FI60

Cena	240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	YYGL45PR-20/15 N-20PR
Producent	INEL

Opis produktu

Silnik INEL YYGL45PR-20/15 N-20PR Z funkcją wykrywania przeciążenia Z wbudowanym odbiornikiem radiowym Elektroniczne wyłączniki krańcowe 20NM/15obrotów

Silnik do rolet z wbudowanymi elektronicznymi wyłącznikami krańcowymi.
Zastosowanie z rurą nawojową Ø 50, 60, 70mm.
Szybkość 15/obrotów/min.
Udźwig do 42kg.

Napęd z funkcją wykrywania przeciążenia przystosowany do rury oktagonalfnej o średnicy 60 mm.
Montaż silników z wieszako-blokadami oraz stoperami w listwie dolnej.
Symbol „PR” oznacza napęd radiowy z funkcją wykrywania przeciążenia.
Napędy radiowe PR posiadają możliwość podłączenia wyłącznika klawiszowego sekwencyjnego.

ELEKTRONICZNE KRAŃCÓWKI - krańcówki ustawiane elektronicznie zachowane w pamięci siłownika.

STEROWANIE RADIOWE- sterowanie pracą siłownika za pomocą radiowego połączenia bezprzewodowego.

Wszystkie silniki INEL posiadają zabezpieczenie przed uszkodzeniem na skutek przegrzania - silnik wyłącza się automatycznie po 4 minutach ciągłej pracy.

Proces instalowania i programowania (ustawiania pozycji krańcowych) naszych silników został maksymalnie uproszczony.

Współpracuje z pilotami: PIL-01PT, PIL-01/04NS, PIL-09HT, PIL-01/05/09/19PM, PIL-19/99PMT, PIL-01/05/09/19DL oraz PIL-19/99DLT

Specyfikacja:

- Stosowany z rurą: SW 50, 60, 70
- Całkowita długość siłownika: 530 mm
- Moment obrotowy: 20 Nm
- Liczba obrotów: 15 min
- Prąd znamionowy napędu: 0,68 A
- Pobór mocy: 156 W
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Częstotliwość: 50 Hz
- Stopień zabezpieczenia: IP 44

Komplet zawiera: siłownik, wieszak, zawlecзки, adapter i zabierak do rury SW 60, klucz do regulacji położeń krańcowych, instrukcja PL, opakowanie

Dane Techniczne
