

Link do produktu: <https://altech24.eu/zestaw-do-bramy-przesuwnej-tp600-2-piloty-tp14-listwa-fotokomorki-lampa-p-242.html>



Zestaw do bramy przesuwnej TP600 + 2 piloty TP14 + listwa + fotokomórki + lampa

Cena	1 059,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	1400600Z
Producent	tenPilot

Opis produktu

Zestaw do bramy przesuwnej TP600
+ 2 piloty TP14
+ listwa nylonowa 5m
+ fotokomórki
+ lampa **ostrzegawcza**

W skład zestawu wchodzi:

Napęd do bramy przesuwnej TP600

- Napędy TP600 przeznaczone są do bram przesuwnych.
- Do napędu dołączony jest zestaw uchwytów montażowych.
- Posiada mechaniczne wyłączniki krańcowe
- W napędach możemy regulować siłę przeciążenia.
- Napędy posiadają między innymi funkcje: miękkiego startu i stopu, automatycznego zamykania bramy, ręcznego rozłączania napędu, częściowego otwarcia bramy.
- Do napędów można podłączyć fotokomórki oraz lampy ostrzegawcze.
- Napęd kompatybilny z produktami marki TenPilot. Możliwe jest sterowanie napędem za pomocą pilota dwukierunkowego TenPilot, jednak sygnał zwrotny nie będzie dostępny.

Lampa sygnalizacyjna z wbudowanym przerywaczem, żółta

- Lampa sygnalizacyjna do bram jest jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa automatyki bramowej
- Wyposażona w światło LED
- Posiada wbudowany przerywacz
- Posiada wbudowaną antenę na częstotliwość 433 MHz
- Możliwość zasilania lampy 12/24 V AC/DC lub 230 V AC
- Możliwość montażu na dwóch płaszczyznach - poziomej oraz pionowej
- Kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami marki TenPilot.

Fotokomórka natynkowa

- Fotokomórka natynkowa jest zabezpieczeniem bramy automatycznej,
- Para fotokomórek natynkowych montowana jest w świetle bramy,

Pilot breloczek TP14, 4-kanałowy, biały 2sztuki

- Pilot brelok dedykowany do napędów garażowych.
- Wyposażony w duże intuicyjne przyciski.
- 4 kanały pozwalają na sterowanie czterema napędami.
- Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami marki TenPilot.

Listwa zębata nylonowa 5 sztuk

- Wymiary: 20 x 28 x 1000 mm
- Listwa sprzedawana jest w odcinkach 1 metrowych

Dane Techniczne Napędu TP600

Sterowanie	Pilotem Przełącznikiem
Kompatybilność	TenPilot
Maksymalna waga bramy	600KG
Prędkość otwierania	11-13 m/min
Wyłączniki krańcowe	mechaniczne
Moc silnika	280W
Maksymalna długość bramy	12 m
Rodzaj bramy	Brama przesuwna
Zasilanie	230 V AC

Dane Techniczne Lampa sygnalizacyjna

Wymiary	95x60x170 mm
Kompatybilność	TenPilot
Stopień ochrony	IP 64
Zasilanie	24V DC/AC lub 80V-250V AC
Temperatura pracy	od -20 C do 45 C

Dane Techniczne Fotokomórki

--	--

Kompatybilność	uniwersalny
Kolor	czarny
Częstotliwość	1,92 kHz
Wymiary	74 x 48 x 25 mm
Napięcie zasilania	12 - 24 V DC/AC
Zasięg	10 m
Stopień ochrony	IP 55
Temperatura pracy	-10°C do + 60°C
Wyjście	NO/NC

Dane Techniczne Pilot breloczek TP14

Kompatybilność	TenPilot
Kolor	biały
Częstotliwość	433 MHz
Bateria	1 x CR2032
Wymiary	35 x 71 x 13mm
Napięcie zasilania	3 V
Ilość kanałów	4
Zasięg	do 30 m